

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://sauzend.nt-rt.ru/>, эл. почта: [snn@nt-rt.ru](mailto:snn@nt-rt.ru)

## Анкеры потолочные



Предназначен для крепления тросов к бетону или полнотелому кирпичу. В частности потолочный анкер с ушком применяется для крепления подвесных потолков, ламп, проводов различных сетей, тросов, электрокабелей, воздухопроводов и т.д. Принцип действия потолочных анкеров с ушком: при возникновении усилий на вырывание, муфта наползает на расположенный в нижней части конусообразный хвостовик. Соответственно происходит распирающее и максимальная фиксация в материале несущей основы. Изготовлен из желтопассивированной оцинкованной стали, имеет ушко диаметром 6,3 мм, стальной стержень, цилиндрическую подвижную муфту – пояс, конусообразный хвостик. Макс. толщина прикрепляемого материала - 35,0 мм. Разрушающая нагрузка на вырывание бетон В25 - 4,80 кН. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент - 0,6.

### АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ 6X60 С УШКОМ

Артикул: 1000937

Покрытие

Желтый цинк

Назначение

Полнотелый бетон/кирпич/камень

Макс.Н / D скрепляемого материала, мм

35

Нагрузка на вырыв, кН

4,8