

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://sauzend.nt-rt.ru/>, эл. почта: snn@nt-rt.ru

Шайбы Гровера пружинные оцинкованные



Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие.

ШАЙБА ГРОВЕРА (ПРУЖИННАЯ) ОЦИНКОВАННАЯ 4 DIN 127

Артикул: 1003148

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие. Внешний диаметр - 7.6 мм. Толщина - 0.9 мм.

ШАЙБА ГРОВЕРА (ПРУЖИННАЯ) ОЦИНКОВАННАЯ 4 DIN 127 (УП 2000 ШТ)

Артикул: 1003149

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие. Внешний диаметр - 7.6 мм. Толщина - 0.9 мм.

ШАЙБА ГРОВЕРА (ПРУЖИННАЯ) ОЦИНКОВАННАЯ 5 DIN 127

Артикул: 1001908

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие. Внешний диаметр - 9.2 мм. Толщина - 1.2 мм.

ШАЙБА ГРОВЕРА (ПРУЖИННАЯ) ОЦИНКОВАННАЯ 5 DIN 127 (УП 500 ШТ)

Артикул: 1001907

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие. Внешний диаметр - 9,2 мм. Толщина - 1,2 мм.

ШАЙБА ГРОВЕРА (ПРУЖИННАЯ) ОЦИНКОВАННАЯ 6 DIN 127 (УП 500 ШТ)

Артикул: 1001910

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие. Внешний диаметр - 11,8 мм. Толщина - 1,6 мм.

ШАЙБА ГРОВЕРА (ПРУЖИННАЯ) ОЦИНКОВАННАЯ 8 DIN 127

Артикул: 1001912

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Применяется для увеличения площади давления в местах соединения и усиления прижимающего усилия на резьбу соединительных элементов (гаек). Представляет собой виток закаленной стальной проволоки, который имеет пружинистую структуру и используется в качестве фиксатора при монтаже различных креплений. Использование пружинной шайбы предотвращает откручивание гайки, поскольку в резьбовых соединениях она выполняет роль контрящего элемента. Монтаж выполняется в следующем порядке: шайба, гровер, гайка. Производится из высококачественной закаленной стали, имеет защитное цинковое покрытие. Внешний диаметр - 14,8 мм. Толщина - 2,0 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://sauzend.nt-rt.ru/>, эл. почта: snn@nt-rt.ru